



LUBRIFICANTI PER  
AUTOVETTURE

*LUBRICANTS FOR  
PASSENGER CARS*

***pakelo***  
LUBRICANTS



# INDICE / INDEX

---



L'azienda / *The company*

04



Linea Auto / *Car Series*

08



Indicazioni / *Indications*

10



Performance

16



Stradale / *Road*

22



Classic

44



Manutenzione / *Maintenance*

50



Tavola sinottica / *Summary Table*

64



Approfondimenti / *Technical Focus*

70





## L'AZIENDA / THE COMPANY

# 1930



- **FONDAZIONE**  
ESTABLISHMENT

Italo Rino Polacco fonda l'attività rivendendo oli americani nella bottega di famiglia.

*Italo Rino Polacco started the business reselling Americans oils in the family shop.*

# 1960



- **SECONDA GENERAZIONE**  
SECOND GENERATION

Elio, Cecilia e Giuseppe Polacco inaugurano lo stabilimento di produzione. Nasce l'olio Pakelo.

*Elio, Cecilia and Giuseppe Polacco opened the first production plant. Pakelo oil was born.*

# 1991



- **NUOVA SEDE**  
NEW HEADQUARTERS

Nuova sede e ampliamento del laboratorio di ricerca e sviluppo interamente dedicato all'analisi dei lubrificanti.

*New headquarters and expansion of the research and development laboratory entirely dedicated to the analysis of lubricants.*

# EQUIPAGGIAMO LA PASSIONE DA OLTRE 90 ANNI

WE HAVE BEEN EQUIPPING PASSION FOR OVER 90 YEARS

# 100%

Made In Italy



# 2010



- **TERZA GENERAZIONE**

*THIRD GENERATION*

Aldo, Rino e Alberto Polacco portano l'azienda ad una dimensione internazionale, e nel 2013 la sede duplica la sua superficie.

*Aldo, Rino and Alberto Polacco launched the company in international contexts and in 2013 the HQ surface doubles.*

# 2023



- **AMPLIAMENTO PRODUTTIVO E NUOVA DIREZIONE**

*PLANT EXPANSION AND NEW DIRECTION*

Entra il Fondo italiano Alkemia con una quota importante. Alberto Polacco, già Presidente ed Amministratore Delegato dal 2008, mantiene entrambe le cariche e resta alla guida dell'Azienda. È il 2024, Pakelo Motor Oil S.r.l. cresce e diventa Pakelo Motor Oil S.p.A. a.s.u.

*The Italian Alkemia Fund enters with a large share. Alberto Polacco, President and CEO since 2008, holds both positions and remains head of the Company. It is 2024, Pakelo Motor Oil S.r.l. grows and becomes Pakelo Motor Oil S.p.A. a.s.u.*

# 45+



Esportazione in oltre 45 paesi del mondo.

*Pakelo products are exported in over 45 countries around the world.*



# 1000+

Oltre mille lubrificanti a catalogo per più settori.

*Over a thousand lubricants in the catalogue for various sectors.*

Infinite possibilità di customizzazione (oli su misura).

*Unlimited customization possibilities (made-to-measure oils).*






# I LUBRIFICANTI SECONDO PAKELO

LUBRICANTS ACCORDING  
TO PAKELO

## QUALITÀ DEL LUBRIFICANTE IN RELAZIONE ALLE BASI UTILIZZATE

QUALITY OF THE LUBRICANT IN DEPEND ON  
TO THE BASE OILS USED.



### INTERAMENTE SINTETICO CON ALPHA-TECH®

I lubrificanti formulati con questa tecnologia sono il top di gamma Pakelo perché contengono un mix calibrato di basi Ester selezionate e PAO (poli-alfa-olefine). Le basi Ester conferiscono ottima lubricità, mentre le basi PAO svolgono un ruolo di bilanciamento e agiscono affinché tutti i componenti si esprimano al meglio.

### FULLY SYNTHETIC WITH ALPHA-TECH®

*The lubricants formulated with this technology are the Pakelo top of the range because they contain a calibrated mix of selected Ester base oils and PAO (poly-alpha-olefins). Ester base oils give excellent lubricity, while PAO base oils play an important balance role and act to ensure that all components express the best of their qualities.*

### INTERAMENTE SINTETICO / FULLY SYNTHETIC

#### REVOSYNT®

È un particolare blend delle migliori basi sintetiche e minerali (unicamente di prima raffinazione) concepito nei laboratori Pakelo per conferire equilibrio e stabilità al prodotto.

*It is a particular blend of the best synthetic and mineral base oils (only first refining ones) conceived in Pakelo laboratories to give balance and stability to the product.*

### CON BASE SINTETICA / SYNTHETIC-BASED

### MINERALE / MINERAL



# LA NOSTRA FILOSOFIA

## OUR PHILOSOPHY

✓ Utilizzo dei migliori additivi reperibili sul mercato per assolvere le più severe specifiche dei Costruttori  
*Use of the best commercially available additives on the market to fulfil the strictest specifications of the Manufacturers*

✓ 0% Basi Rigenerate  
*0% Re-refined Base oils*

✓ Lubrificanti formulati secondo il principio di Polar Balance\*  
*Lubricants formulated according to a principle of Polar Balance\**

✓ 100% Made in Italy  
*100% Made in Italy*

✓ Consulenza tecnica e servizio su misura per il professionista  
*Technical advice and custom service for professionals*



### \*COS'È IL POLAR BALANCE?

\*WHAT IS POLAR BALANCE?

Le molecole del lubrificante e quelle presenti nelle superfici metalliche dei componenti sono per natura polari. Si attraggono a vicenda. Questo processo può essere agevolato se la composizione del lubrificante è ben bilanciata. Additivi e basi non devono entrare in competizione tra loro, ma fare sinergia allo scopo di favorire la polarità e quindi l'adesione del lubrificante alle superfici. Questo è ciò che intendiamo per **Polar Balance**.

*The lubricant molecules and those present in the metal surfaces of the components are polar by nature. They attract each other. This process can be facilitated if the composition of the lubricant is well balanced. Additives and base oils must not enter into competition with each other, but they have to work in synergy with the purpose of favouring the polarity and therefore the adherence of the lubricant to the surfaces. This is what we mean by **Polar Balance**.*





## LINEA AUTO CAR SERIES



**Motore**  
*Engine*



**Trasmissioni**  
*Transmissions*



**Sistemi di raffreddamento**  
*Cooling System*



**Freni**  
*Brakes*



**Sistemi Idraulici**  
*Hydraulic Systems*



**Additivi carburanti**  
*Fuel Additives*



**Grassi**  
*Greases*

I lubrificanti per autovetture Pakelo sono sempre al passo con le innovazioni del settore autotrazione. Si distinguono per la raffinata qualità delle basi e per la chimica all'avanguardia che permette al professionista, come al consumatore finale, di attingere alla migliore tecnologia presente sul mercato. Pakelo cura le esigenze delle autovetture sia di nuova sia di vecchia generazione con linee dedicate.

*Pakelo passenger car lubricants are always in step with innovations in the automotive sector. They are characterized by the high quality of the base stocks and latest generation chemicals, allowing both professionals and final consumers to access the very best technology available on the market. Pakelo takes care of the needs of both new and older generation cars with dedicated product ranges.*



# FLUIDI PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO

## FUTURE MOBILITY FLUIDS

Pakelo è al passo con l'evoluzione tecnica del settore automotive, per questa ragione ha sviluppato una serie di oli lubrificanti compatibile con le applicazioni di ultima generazione.

La linea **Future Mobility Fluids** è pensata per essere aperta e ricettiva alle nuove tendenze. Il mondo delle auto ibride, elettriche, a idrogeno è soltanto al suo inizio e se da un lato richiede prodotti di manutenzione sempre più sofisticati dall'altro necessita di produttori di lubrificanti tanto flessibili da rispondere ai mutevoli scenari tecnologici con rinnovata affidabilità e garanzia di prestazione.

**Entra nel futuro dell'automotive con i Future Mobility Fluids di Pakelo.**

*To keep up with the technical evolution of the automotive market Pakelo developed a series of lubricating oils compatible with the latest generation applications.*

*Pakelo's Future Mobility Fluids series is conceived to be open and receptive to new trends. The market of hybrid, electric and fuel cell cars is just at the beginning. On one hand this requires more and more sophisticated maintenance products, on the other hand it demands flexible oil producers to answer with renewed reliability and performance to the need of the everchanging automotive scenario.*

**Enter the world of tomorrow with Pakelo's Future Mobility Fluids.**



### LINEA DI OLI LUBRIFICANTI COMPATIBILE CON LE APPLICAZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE

SERIES OF LUBRICATING OILS COMPATIBLE WITH THE LATEST GENERATION APPLICATIONS



### LINEA DI OLI LUBRIFICANTI COMPATIBILE CON LE AUTO INTERAMENTE ELETTRICHE

SERIES OF LUBRICATING OILS COMPATIBLE WITH THE FULL ELECTRIC CARS





# COME ORIENTARSI TRA GLI OLI MOTORE PAKELO?

## HOW DO I FIND MY WAY AROUND PAKELO ENGINE OILS?



### PRO SERVICE

**Consulenza e formulazione prodotti su misura (rivolto ai soli professionisti).**

*Technical consultancy and formulation of customized products (intended for professionals only).*

### RACING

Lubrificanti interamente sintetici studiati per le competizioni agonistiche e per i contesti più severi. Fully synthetic lubricants designed for competitive sports and for the strictest contexts.

### PREMIUM

Lubrificanti interamente sintetici dalle prestazioni superiori, adatti anche a percorsi e situazioni più impegnativi. Fully synthetic lubricants for superior performance, also suitable for the most challenging routes and situations.

### REGULAR

Lubrificanti formulati con le migliori basi sintetiche e minerali che garantiscono la piena efficienza e la pulizia del motore. Lubricants formulated with the best synthetic and mineral base oils which guarantee full efficiency and the cleanliness engine.



Lubrificanti formulati per rispondere alle esigenze delle auto d'epoca che prediligono additivi detergenti meno potenti. Lubricants formulated to meet the needs of the old generation classic cars that prefer less powerful detergent additives.

### KRYPTON RACING

### KRYPTON SERIES

(XT, XT LA, FXT, FXT LA, HXT LA)

### HELIUM FXT SERIES

### MULTI-V EVO

### MULTISINT EVO

### HELUM EVO

### CLASSIC 50s

### CLASSIC 60s

### CLASSIC 70s



## COME SCEGLIERE L'OLIO MOTORE GIUSTO?

### HOW TO CHOOSE THE RIGHT ENGINE OIL?

La consultazione del libretto di uso e manutenzione è fondamentale per arrivare alla scelta del lubrificante ideale. Controlla sempre le seguenti informazioni:

*It is essential to consult the user manual to identify the best lubricant choice. Check the following information:*



1

#### SPECIFICHE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SPECS

ACEA

API

ILSAC

JASO

Insieme di regole stilate da enti internazionali o associazioni di Costruttori per classificare gli oli motore.

*Set of rules drawn up by international bodies or Manufacturers' associations to classify engine oils.*

#### SPECIFICHE DEI COSTRUTTORI MANUFACTURER SPECS

Individuano le caratteristiche del lubrificante sviluppate da ogni singolo Costruttore.

*They identify the characteristics of the lubricant developed by each Manufacturer.*



APPROFONDIMENTO TECNICO PAGINA 66  
TECHNICAL FOCUS PAGE 66

2

#### VISCOSITÀ / VISCOSITY

La viscosità per definizione è la resistenza di un fluido allo scorrimento. La SAE J300 classifica differenti gradazioni viscosimetriche dell'olio motore effettuando test di misurazione a freddo per valutare la fase di accensione e a caldo per valutare la fase di funzionamento. Es. SAE 5W-40 indica che l'olio funziona correttamente tra i -30°C (5W) e i +35/40°C (40).

*By definition, viscosity is the creep resistance of a fluid. SAE J300 classifies different viscosity grades of engine oil by performing cold-measurement tests to assess the ignition phase and hot-measurement tests to assess the operating phase. E.g. SAE 5W-40 indicates that the oil works correctly between -30°C (5W) and +35/40°C (40).*

SAE 5W-40



W=WINTER:

0W = -35°C | 5W = -30°C | 10W = -25°C | 15W = -20°C | 20W = -15°C | 25W = -10°C

TEMPERATURA A CALDO  
HOT TEMPERATURE

2 / 1



# OLI MOTORE: CERCA LE TUE SPECIFICHE

ENGINE OILS: LOOK FOR YOUR SPECIFICATIONS

Specifiche		Specifiche del costruttore							Raccomandazioni	Prodotto	MID LOW S.A.P.S	
ACEA	API	BMW	FORD	MB	OPEL/ GM/ VAUXHALL	PORSCHE	PSA	RN	VW			
										ACEA C3, API SP	<b>4241.81 • KRYPTON RACING 0W-40</b>	✓
										ACEA C3, API SP	<b>4241.85 • KRYPTON RACING 5W-50</b>	✓
										ACEA C3, API SP	<b>4241.67 • KRYPTON RACING 10W-60</b>	✓
C3		LL-04		MB 229.52, 229.51, 229.31		C30			VW 504.00, VW 507.00 Approved	BMW LL-19FE	<b>1841.80 • KRYPTON XT LA-V 0W-30</b>	✓
C3	SP	LL-04		MB 229.52, 229.51, 229.31	OV0401547 G30&D30	C30 Approved			VW 504.00, VW 507.00 Approved	Fiat 9.55535 S3	<b>1841.83 • KRYPTON XT LA-V 5W30</b>	✓
C3	SN	LL-04		MB 229.52, 229.51	Dexos 2			RN0700, RN0710		Fiat 9.55535 S2 / T2 / GH2, Porsche C40, VW 511.00	<b>1841.84 • KRYPTON XT LA-V 5W-40</b>	✓
C3	SP	LL-04 Approved		MB 229.52, 229.51, 229.31 Approved, 226.52	OV0401547 G30&D30			RN17		Fiat 9.55535 S3, GM Dexos 2, VW 502.00, 505.00, 505.01	<b>1441.83 • KRYPTON XT LA 5W-30</b>	✓
C3	SN PLUS	LL-04		MB 229.52, 229.51, 229.31 Approved	Dexos 2					VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 Fiat 9.55535 S2, T2, GH2, A40	<b>1441.84 • KRYPTON XT LA 5W-40</b>	✓
C4, C3				MB 229.51, 229.31, 226.51				RN0720		Fiat 9.55535 S4	<b>1446.83 • KRYPTON XT LA 4 5W-30</b>	✓
A3/B4	SP	LL-01		MB 229.5, 226.5				RN0700 RN0710		GM LL A-025, LL B-025, Volvo 95200356, VW 502.00, 505.00	<b>4441.83 • KRYPTON XT 5W-30</b>	
A3/B4	SP	LL-01	WSS- M2C 937-A	MB-229.5 Approved MB 229.3, MB 226.5				RN0710	VW 502.00, VW 505.00	Fiat 9.55535 Z2	<b>4441.81 • KRYPTON XT 0W-40</b>	
A3/B4	SP	LL-01		MB 229.5, 226.5		A40	B71 2296	RN0700, RN0710	VW 502.00, VW 505.00	Fiat 9.55535 H2, M2, N2, Z2, GM LL B-025	<b>4441.84 • KRYPTON XT 5W-40</b>	
A3/B4	SN			MB 229.3				RN0700, RN0710	VW 502.00, VW 505.00	Fiat 9.55535 D2, G2, ACEA A3/B3	<b>4002.17 • MULTISINT EVO 10W-40</b>	
A3/B4	SN			MB 229.1					VW 501.01, VW 505.00	ACEA A3/B3	<b>4000.18 • MULTI-V EVO 15W-40</b>	
A3/B4	SN			MB 229.1					VW 501.01, VW 505.00	ACEA A3/B3	<b>4000.21 • MULTI-V EVO 15W-50</b>	
A3/B4	SN			MB 229.1					VW 501.01, VW 505.00	ACEA A3/B3	<b>4000.22 MULTI-V EVO 20W-50</b>	



## OLI MOTORE **FUEL ECONOMY**: CERCA LE TUE SPECIFICHE

FUEL ECONOMY ENGINE OILS: LOOK FOR YOUR SPECIFICATIONS

Specifiche			Specifiche del costruttore							Raccomandazioni	Prodotto	MID LOW S.A.P.S
ACEA	API	ILSAC	BMW	FORD	JAGUAR/ LAND ROVER	MB	PSA	RN	VOLVO			
										ACEA C2, API SP	<b>4241.96 • KRYPTON RACING 0W-20</b>	✓
C2	SP		950-A			B71 2302, B71 2312				BMW LL-12FE, Fiat 9.55535 DS1, GS1	<b>1432.80 • KRYPTON FXT LA-P 0W-30</b>	✓
C2				STJLR.03.5007							<b>1431.80 • KRYPTON FXT LA-F 0W-30</b>	✓
C2						B71 2290				Fiat 9.55535 S1	<b>1442.83 • KRYPTON FXT LA 5W-30</b>	✓
				STJLR.03.5005						ACEA C1, Ford WSS-M2C 934-B	<b>1448.83 • KRYPTON FXT LA 15W-30</b>	✓
A5/B5	SP		LL-01 FE	913-D		MB 229.6		RN0700	95200377	Fiat 9.55535 G1	<b>4442.80 • KRYPTON FXT 0W-30</b>	
A5/B5	SP				STJLR.03.5003			RN0700		Fiat 9.55535 G1	<b>4442.83 • KRYPTON FXT 5W-30</b>	
	SP-RC	GF-6A								Fiat 9.55535 CR1	<b>1443.83 • HELIUM FXT 5W-30</b>	✓
	SP-RC	GF-6A									<b>1445.16 • HELIUM EVO 10W-30</b>	✓



## OLI MOTORE ULTRA FUEL ECONOMY: CERCA LE TUE SPECIFICHE

ULTRA FUEL ECONOMY ENGINE OILS: LOOK FOR YOUR SPECIFICATIONS

Specifiche			Specifiche del costruttore											Raccomandazioni	Prodotto	MID LOW S.A.P.S
ACEA	API	ILSAC	BMW	FIAT	FORD	JAGUAR/ LAND ROVER	MB	OPEL/ VAUXHALL	PORSCHE	PSA	RN	VW				
C6/C5	SP-RC	GF-6A	LL-17FE+		947-B1 962-A1 954-A1	STJLR 03.5006	MB 229.72 MB 229.71	OV0401547 -A20					<b>BMW LL-14FE+, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535 DSX, DM1, GSX, Ford WSS-M2C 952-A, Volvo VCC RBS0-2AE</b>	<b>1436.96 • KRYPTON HXT LA 0W-20</b>	✓	
C6/C5	SP-RC	GF-6A							C20			<b>VW 508.00, VW 509.00 Approved</b>	<b>1842.96 • KRYPTON HXT LA-V 0W-20</b>	✓		
C5				9.55535 DM1 / GSX					PSA B71 2010			<b>Renault RN17FE</b>	<b>1437.96 • KRYPTON HXT LA-P 0W-20</b>	✓		
C5	SP					<b>MB-229.71 Approved</b>				RN17FE			<b>1440.96 • KRYPTON STE 0W-20</b>	✓		
C5	SP			948-B								<b>STJLR 03.5004</b>	<b>1436.82 • KRYPTON HXT LA 5W-20</b>	✓		
	SP-RC	GF-6B											<b>1443.11 • HELIUM FXT 0W-16</b>	✓		
	SP-RC	GF-6A											<b>1443.96 • HELIUM FXT 0W-20</b>	✓		
	SP-RC	GF-6A										<b>Fiat 9.55535 CR1</b>	<b>1443.82 • HELIUM FXT 5W-20</b>	✓		



**ATTENZIONE: GLI OLI FUEL ECONOMY E ULTRA FUEL ECONOMY NON SONO ADATTI A TUTTI I TIPI DI MOTORE, IN CASO DI DUBBIO CONSULTARE IL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE.**

WARNING: FUEL ECONOMY AND ULTRA FUEL ECONOMY OILS ARE UNSUITABLE FOR USE IN SOME ENGINES, PLEASE CONSULT USER MANUAL IF IN DOUBT.



**pakelo**

LUBRICANTS



# PERFORMANCE



PER LUXURY CARS, SUPERSPORTIVE E AUTO MODIFICATE

FOR LUXURY CARS, SUPERCARS AND MODIFIED CARS

**pakelo**  
LUBRICANTS



# PERFORMANCE

PER LUXURY CARS, SUPERSPORTIVE E AUTO MODIFICATE  
FOR LUXURY CARS, SUPERCARS AND MODIFIED CARS



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

I lubrificanti della linea “Performance” sono stati concepiti per le specifiche esigenze di autovetture supersportive o elaborate di ultima e ultimissima generazione che richiedono livelli di prestazioni superiori alla media. **Potenza e affidabilità** sono condensati in un'unica soluzione commerciale nata dopo anni di esperienza nelle gare di endurance a livello mondiale e diretto contatto con i principali Costruttori del settore automotive.

The “Performance” lubricant range has been developed for the specific needs of recent and latest generation sports or modified cars which require higher than average performance levels. **Power and reliability** are condensed into a single commercial solution, resulting from years of experience in endurance races at international level and direct contact with the leading manufacturers in the automotive industry.



## PRO SERVICE

Grazie a un laboratorio di analisi lubrificanti interno tra i più attrezzati d’Europa e alla divisione di ingegneria fortemente orientata al racing Pakelo è in grado di formulare **prodotti personalizzati** specifici, dare consulenza tecnica e supporto ai professionisti.

Pakelo owns one of the best equipped European laboratory of analysis focused on lubricants. Thanks to this laboratory and to the racing-oriented engineering division the company can create specific **made-to-measure lubricants** and it can guarantee technical consultancy and support to professional teams/drivers.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

**KRYPTON RACING****LIVELLO / LEVEL: RACING**

**MID/LOW  
S.A.P.S.**

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico con **ALPHA-TECH®** / Fully synthetic with **ALPHA-TECH®**

MOTORE  
ENGINE

CHIMICA  
CHEMISTRY

4241.81

**SAE 0W-40**

4241.85

**SAE 5W-50**

4241.67

**SAE 10W-60**

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:  
ACEA C3, API SP.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

**KRYPTON RACING****LIVELLO / LEVEL: RACING**

**MID/LOW  
S.A.P.S.**

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico con **ALPHA-TECH®** / Fully synthetic with **ALPHA-TECH®**

MOTORE  
ENGINE

FUEL  
ECONOMY

CHIMICA  
CHEMISTRY

4241.96

**SAE 0W-20**

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:  
ACEA C2, API SP.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

**GLOBAL GEAR DLS**

TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico con **ALPHA-TECH®** / Fully synthetic with **ALPHA-TECH®**

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per differenziali autobloccanti e trasmissioni "Transaxle" anche fortemente sollecitate.

*Lubricant for Limited Slip differentials and "Transaxle" transmissions also working under heavy duty conditions.*

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-5, SAE J2360

0176.23

**SAE 75W-90**

0176.75

**SAE 75W-110**

0176.43

**SAE 75W-140**

**pakelo**  
LUBRICANTS



### APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

### GLOBAL RACEGEAR TS

#### TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico con **ALPHA-TECH®** / Fully synthetic with **ALPHA-TECH®**

#### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per differenziali non autobloccanti, cambi manuali e trasmissioni meccaniche anche fortemente sollecitate.  
*Lubricant for not limited slip differentials and manual transmissions also working under heavy duty conditions.*

#### PERFORMANCE LEVELS:

API GL-4 / GL-5 / MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360.

2453.23

**SAE 75W-90**

### APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

### GLOBAL GEAR TSS

#### TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

#### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante interamente sintetico ad elevata stabilità alle sollecitazioni meccaniche per differenziali non autobloccanti e trasmissioni anche fortemente caricate.  
*High shear stable lubricant for not limited slip differentials and manual transmissions also working under heavy duty conditions.*

#### PERFORMANCE LEVELS:

API GL-4 / GL-5 / MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360.

2454.43

**SAE 75W-140**

## APPLICAZIONE / APPLICATION

FRENI  
BRAKES**BRAKE FLUID RACING**

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fluido Freni sintetico non siliconico per sistemi frenanti di mezzi da competizione.  
*High performance non silicone synthetic brake fluid for racing brake systems.*

0136.00

**EBOLLIZIONE A SECCO >328°C**  
**DRY BOILING POINT >328°C**

PERFORMANCE LEVELS:  
Exceeds FMVSS N116 - DOT 4  
specification for brake fluids.





# STRADALE / ROAD



PER VETTURE DI NUOVA/ULTIMA GENERAZIONE

FOR NEW/LATEST GENERATION CARS

**pakelo**  
LUBRICANTS



# STRADALE ROAD

PER VETTURE DI NUOVA/ULTIMA GENERAZIONE  
FOR NEW/LATEST GENERATION CARS



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

I lubrificanti Pakelo soddisfano le esigenze di tutti i veicoli di nuova/recente generazione per applicazioni stradali e su serrato. In particolare rispetto gli oli motore Pakelo offre un'ampia scelta di prodotti a livello crescente di compatibilità con i moderni sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (DPF, TWC, ecc.) che spesso prediligono chimiche **Mid e Low S.A.P.S.** (medio o basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo) e una linea di **fluidi Fuel Economy e Ultra Fuel Economy** a basso consumo di carburante.

⚠ Mettere oli Fuel Economy e Ultra Fuel Economy in motori non specificatamente progettati per questo tipo di fluidi potrebbe creare gravi danni alle bronzine.

*Pakelo lubricants fulfill the requirements of all new/latest generation vehicles for on-road and off-road use. In particular, Pakelo offers a wide choice of products for engine oils with increasing compatibility for modern, exhaust gas post-treatments (DPF, TWC, etc.) which often contain **Mid and Low S.A.P.S.** (mid or low content of sulphated ash, phosphorus and sulphur) and a line of **Fuel Economy and Ultra Fuel Economy**.*

*⚠ Putting Fuel Economy and Ultra Fuel Economy oils in engines not specifically designed for this type of fluids could cause serious damage to the bearings.*

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINEMID/LOW  
S.A.P.S.CHIMICA  
CHEMISTRY

## KRYPTON XT LA-V

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture di ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas discarico.

*Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices.*

1841.80

**SAE 0W-30**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.52,  
MB 229.51, MB 229.31, PORSCHE  
C30, VW 504.00, VW 507.00RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

BMW LL-19FE

OMOLOGAZIONE / APPROVAL:  
VW 504.00 / VW 507.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINEMID/LOW  
S.A.P.S.CHIMICA  
CHEMISTRY

## KRYPTON XT LA-V

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture di ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas discarico.

*Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices.*

1841.83

**SAE 5W-30**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA C3, API SP, BMW LL-04, MB 229.52, MB  
229.51, OV 040 1547 - G30 & D30, Porsche C30,  
VW 504.00, VW 507.00.RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

Fiat 9.55535 S3.

OMOLOGAZIONE / APPROVAL:  
Porsche C30, VW 504 00  
VW 507 00

## APPLICAZIONE / APPLICATION



**MID/LOW**  
S.A.P.S.

MOTORE  
ENGINE

CHIMICA  
CHEMISTRY

**KRYPTON XT LA-V****TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE**

Interamente sintetico / Fully synthetic

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Lubrificante interamente sintetico per motori benzina e Diesel di autovetture dell'ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.  
Fully synthetic lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices.

1841.84

**SAE 5W-40**

**LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM****PERFORMANCE LEVELS:**

ACEA C3, API SN, BMW LL-04, GM Dexos 2, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, Renault RN0700 / RN0710.

**RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:**

Fiat 9.55535 S2 / T2 / GH2, Porsche C40, VW 511.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION



**MID/LOW**  
S.A.P.S.

MOTORE  
ENGINE

CHIMICA  
CHEMISTRY

**KRYPTON XT LA****TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE**

Interamente sintetico / Fully synthetic

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture dell'ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per motori a metano o GPL.  
Fully synthetic lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices. Also suitable for natural gas or LPG engines.

1441.83

**SAE 5W-30**

**LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM****PERFORMANCE LEVELS:**

ACEA C3, API SP, BMW LL-04, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, MB 226.52, OV 040 1547 - G30 & D30, Renault RN17.

**RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:**

Fiat 9.55535 S3, GM Dexos 2, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01.

**OMOLOGAZIONE / APPROVAL:**

BMW Longlife-04,  
MB-Approval 229.52, 229.51, 229.31



## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINEMID/LOW  
S.A.P.S.CHIMICA  
CHEMISTRY

## KRYPTON XT LA

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente Sintetico / Fully Synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture dell'ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per motori a metano o GPL.

*Fully synthetic lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices. Also suitable for natural gas or LPG engines.*

1441.84

**SAE 5W-40**

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINEMID/LOW  
S.A.P.S.CHIMICA  
CHEMISTRY

## KRYPTON XT LA 4

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture di ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico

*Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices.*

1446.83

**SAE 5W-30**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA C3, API SN Plus, BMW LL-04, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31.

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

Fiat 9.55535 S2 / T2 / GH2, GM Dexos 2, Porsche A40, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01.

OMOLOGAZIONE / APPROVAL:  
MB-Approval 229.31, 229.51, 229.52



## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA C4, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.31, MB 226.51, Renault RN0720.

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

Fiat 9.55535 S4.



## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## KRYPTON XT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel anche sovralimentati di autovetture di ultima generazione.

*Lubricant for gasoline and Diesel engines, also turbocharged, of the latest generation.*

4441.83

**SAE 5W-30**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA A3/B4, API SP, BMW LL-01, MB 229.5, MB 226.5, Renault RN0700, Renault RN0710.

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

GM LL A-025, GM LL B-025, Volvo 95200356, VW 502.00, VW 505.00.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## KRYPTON XT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante interamente sintetico per motori benzina e Diesel, anche sovralimentati, di autovetture.

*Fully synthetic lubricant for gasoline and Diesel engines, also supercharged, of cars.*

4441.81

**SAE 0W-40**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA A3/B4, API SP, BMW LL-01, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5, Renault RN0710, VW 502.00, VW 505.00.

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

Fiat 9.55535 Z2.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## KRYPTON XT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel anche sovralimentati di autovetture di ultima generazione.

*Lubricant for gasoline and Diesel engines, also turbocharged, of the latest generation.*

4441.84

**SAE 5W-40**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA A3/B4, API SP, BMW LL-01, MB 229.5, MB 226.5, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502.00, VW 505.00.

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:Fiat 9.55535 H2 / M2 / N2 / Z2,  
GM LL B-025.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## MULTISINT EVO

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Con base sintetica / Synthetic-based

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel anche sovralimentati di autovetture e furgoni.

*Lubricant for gasoline and Diesel engines, also supercharged, of cars and vans.*

4002.17

**SAE 10W-40**

## LIVELLO / LEVEL: ● REGULAR

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA A3/B4, API SN, MB 229.3, Renault RN0700 / RN0710, VW 502.00, VW 505.00.

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

ACEA A3/B3, Fiat 9.55535 D2 / G2.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## MULTI-V EVO

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel, anche sovralimentati, di autovetture e furgoni.

*Lubricant for gasoline and Diesel engines, also supercharged,  
of cars and vans.*

4000.18

**SAE 15W-40**

4000.21

**SAE 15W-50**

4000.22

**SAE 20W-50**

## LIVELLO / LEVEL: ● REGULAR

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA A3/B4, API SN, MB 229.1, VW 501.01,  
VW 505.00.RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

ACEA A3/B3.



APPLICAZIONE / APPLICATION	KRYPTON FXT LA-P	LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM
  MOTORE ENGINE	<b>MID/LOW S.A.P.S.</b> <b>TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE</b> Interamente sintetico / Fully synthetic <b>DESCRIZIONE / DESCRIPTION</b> Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture dell'ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. <i>Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines, with exhaust gas post-treatment devices.</i> 1432.80 <b>SAE 0W-30</b>	<b>PERFORMANCE LEVELS:</b> ACEA C2, API SP, PSA B71 2302, B71 2312. <b>RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS:</b> BMW LL-12FE, Fiat 9.55535 DS1 / GS1.
APPLICAZIONE / APPLICATION	KRYPTON FXT LA-F	LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM
  MOTORE ENGINE	<b>MID/LOW S.A.P.S.</b> <b>TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE</b> Interamente sintetico / Fully synthetic <b>DESCRIZIONE / DESCRIPTION</b> Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture di ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (CAT e DPF). <i>Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices (CAT and DPF).</i> 1431.80 <b>SAE 0W-30</b>	<b>PERFORMANCE LEVELS:</b> ACEA C2, Ford WSS-M2C 950-A , Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
APPLICAZIONE / APPLICATION	KRYPTON FXT LA	LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM
  MOTORE ENGINE	<b>MID/LOW S.A.P.S.</b> <b>TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE</b> Interamente sintetico / Fully synthetic <b>DESCRIZIONE / DESCRIPTION</b> Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture di ultima generazione dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. <i>Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices.</i> 1442.83 <b>SAE 5W-30</b>	<b>PERFORMANCE LEVELS:</b> ACEA C2, PSA B71 2290. <b>RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS:</b> Fiat 9.55535 S1.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

		MID/LOW S.A.P.S.
MOTORE ENGINE	FUEL ECONOMY	CHIMICA CHEMISTRY

## KRYPTON FXT LA 1

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

*Lubricant for gasoline and Diesel engines with exhaust gas post-treatment devices.*

1448.83

**SAE 5W-30**

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE ENGINE	FUEL ECONOMY

## KRYPTON FXT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture di ultima generazione.

*Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines.*

4442.80

**SAE 0W-30**

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE ENGINE	FUEL ECONOMY

## KRYPTON FXT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori benzina e Diesel di autovetture di ultima generazione.

*Lubricant for latest generation gasoline and Diesel engines.*

4442.83

**SAE 5W-30**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

STJLR.03.5005.

## RACCOMANDAZIONI PAKELO/

PAKELO RECOMMENDATIONS:

ACEA C1, Ford WSS-M2C 934-B.

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA A5/B5, API SP, BMW LL-01 FE, MB 229.6, Renault RN0700, Volvo 95200377.

## RACCOMANDAZIONI PAKELO/

PAKELO RECOMMENDATIONS:

Fiat 9.55535 G1.

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA A5/B5, API SP, Ford WSS-M2C 913-D, Renault RN0700, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003.

## RACCOMANDAZIONI PAKELO/

PAKELO RECOMMENDATIONS:

Fiat 9.55535 G1.



## APPLICAZIONE / APPLICATION



## HELIUM FXT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori a benzina anche sovralimentati di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Lubricant for gasoline engines, also turbocharged, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1443.83

**SAE 5W-30**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

PERFORMANCE LEVELS:  
API SP-RC, ILSAC GF-6A,  
Fiat 9.55535-CR1

## APPLICAZIONE / APPLICATION



## HELIUM EVO

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori a benzina anche sovralimentati di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Lubricant for gasoline engines, also turbocharged, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1445.16

**SAE 10W-30**

## LIVELLO / LEVEL: ● REGULAR

PERFORMANCE LEVELS:  
API SP-RC, ILSAC GF-6A

## APPLICAZIONE / APPLICATION



## KRYPTON HXT LA

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante interamente sintetico, "ultra fuel-economy", per motori benzina e Diesel di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Fully synthetic, "ultra fuel-economy" lubricant for gasoline and Diesel engines, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1436.96

**SAE 0W-20**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

PERFORMANCE LEVELS:  
ACEA C6, ACEA C5, API SP-RC, ILSAC GF-6A,  
BMW LL-17FE+, Ford WSS-M2C 947-B1 / 954-A1  
/ 962-A1, MB 229.72 / 229.71, OV 040 1547 - A20,  
STJLR 03.5006.RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:BMW LL-14FE+, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535  
DSX / DM1 / GSX, Ford WSS-M2C 952-A, Volvo-  
VCC RBS0-2AE.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

	<b>ULTRA</b>	<b>MID/LOW</b>	
		S.A.P.S.	
MOTORE ENGINE	FUEL ECONOMY	CHIMICA CHEMISTRY	HYBRID COMPATIBLE

**KRYPTON HXT LA-V****TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE**

Interamente sintetico / Fully synthetic

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Lubrificante per motori a benzina anche sovralimentati di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Lubricant for gasoline engines, also turbocharged, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1842.96

**SAE 0W-20**

## APPLICAZIONE / APPLICATION

	<b>ULTRA</b>	<b>MID/LOW</b>	
		S.A.P.S.	
MOTORE ENGINE	FUEL ECONOMY	CHIMICA CHEMISTRY	HYBRID COMPATIBLE

**KRYPTON HXT LA-P****TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE**

Interamente sintetico / Fully synthetic

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Lubrificante interamente sintetico, "ultra fuel-economy", per motori benzina e Diesel di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Fully synthetic, "ultra fuel-economy" lubricant for gasoline and Diesel engines, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

143796

**SAE 0W-20****LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM****PERFORMANCE LEVELS:**

ACEA C6, ACEA C5, API SP-RC, ILSAC GF-6A, Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00.

**OMOLOGAZIONE / APPROVAL:**  
VW 508.00 / VW 509.00
**LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM****PERFORMANCE LEVELS:**

ACEA C5, Fiat 9.55535 DM1 / GSX, PSA B71 2010.

**RACCOMANDAZIONI PAKELO /  
PAKELO RECOMMENDATIONS:**  
Renault RN17FE.

## APPLICAZIONE / APPLICATION



## KRYPTON STE

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante "low carbon footprint", interamente sintetico, "ultra fuel-economy", per motori benzina e Diesel di autovetture. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.  
*"Low carbon footprint", fully synthetic, "ultra fuel-economy" lubricant for gasoline and Diesel engines of cars. Suitable also for latest generation hybrid vehicles. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1440.96

**SAE 0W-20**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA C5, API SP, MB 229.71, Renault RN17FE

OMOLOGAZIONE / APPROVAL:  
 MB-Approval 229.71.



## APPLICAZIONE / APPLICATION



## KRYPTON HXT LA

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori a benzina anche sovralimentati di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.  
*Lubricant for gasoline engines, also turbocharged, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1436.82

**SAE 5W-20**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 948-B,  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

## APPLICAZIONE / APPLICATION



## HELIUM FXT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori a benzina anche sovralimentati di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.  
*Lubricant for gasoline engines, also turbocharged, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1443.11

**SAE 0W-16**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

API SP-RC, ILSAC GF-6B

## APPLICAZIONE / APPLICATION



## HELIUM FXT

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per motori a benzina anche sovralimentati di autovetture dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Lubricant for gasoline engines, also turbocharged, with exhaust gas post-treatment devices. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

1443.96

**SAE 0W-20**

1443.82

**SAE 5W-20**

## LIVELLO / LEVEL: ★ PREMIUM

## PERFORMANCE LEVELS:

API SP-RC, ILSAC GF-6A

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

**Solo per il / only for 1443.82 - SAE 5W-20:**  
Fiat 9.55535 CR1

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

## MTF DX II D

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni automatiche, convertitori di coppia, servosterzi e frizioni idrauliche.

*Lubricant for automatic transmissions, torque converters, steering systems and hydraulic clutches.*

0021.00

## PERFORMANCE LEVELS:

General Motors DEXRON® II-D, Ford MERCON®, Allison C4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C140, MAN 339 Type L-2 / V-1 / Z-1, Voith H55.6335.XX (G607 Standard Drain), Volvo 97335, ZF TE-ML 03D / 04D / 05L / 09 / 11A / 14A / 17C / 21L.

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

General Motors DEXRON® / TASA (Type A Suffix A), MB 236.6, MB 236.7, Volvo 97325.

## OMOLOGAZIONE / APPROVAL:

Voith H55.6335.XX (G607 Standard Drain).



## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

## ATF PC SYNTH

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni automatiche di autovetture americane, europee e asiatiche.

*Lubricant for automatic transmissions of American, European and Asian cars.*

## RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS:

Acura/Honda ATF-Z1, Aisin Warner JWS 3309/3314/3317/3319 / NWS-6500, Audi/Seat/Skoda/VW G052025 / G052162 / G052990 / G053025 / G055025, BMW/Mini 8322 0 (002 121)/(024 359)/(026 922) / (402 413)/(403 248)/(403 249)/(403 674)/(403 675) / 8322 7 542 290 / 8322 9 (401 719)/(404 328)/(407 765)/(407 807)/(407 858)/(407 859)/(407 860), Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC / ATF+/+2/+3/+4 / 05127382A / AA/AB / 05189966AA / 05189977AA, Citroen/Peugeot AL-4 transm. / Z 000169756 (9736.22) / PSA B71 2340, Daihatsu Ammix ATF (D-2)/(D-3 SP), Fiat 955550-AG1/-AG2/-AV1/-AV4, Ford FNR5 / Mercon® V / Mercon® W / WSS-M2C138CJ/(166H)/(922-A1)/(924-A), GM/Opel/Vauxh. Dexron® II-D / Dexron® III(G)/(III(H) / 19 40 700/767 / 21005966 / 9986195, Hyundai/Kia/Mitsubishi ATF J3 / Matic -J / Red 1 / SP-II/-III, Infiniti/Nissan/Renault AL4 transm. / Matic -C/-D/-J/-K / N402 / Samsung SAT-D, Jaso 1A, Jacto Idemitsu K17, Land Rover LR 002748, Lexus/Toyota T-II/-III/-IV, Mazda ATF-M III/-MV/-D2, MB 236.10/11, Porsche 00 043 (204 41)/(204 63)/(205 09)/(205 28)/(205 29)/(304 00) / 999 917 547 00, Saab 93 160 393, Subaru ATF / ATF HP, Suzuki AT Oil 5D06 / ATF 2326/2384K, Volkswagen TL 52025 / 52162 / 52990, Volvo 4-6 speed / 1161(521)/(540)/(621)/(640), ZF 5 speed / TE-ML 11A/11B.

4515.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASM. AUTOM.  
AUTOM. TRANSM.

FUEL  
ECONOMY

HYBRID  
COMPATIBLE

## ATF DX VI

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## PERFORMANCE LEVELS:

General Motors Dexron® VI, Jaso 1A LV.

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante fuel economy, per autovetture con trasmissioni automatiche ad elevato numero di rapporti.

Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Fuel economy lubricant for automatic transmissions of cars with high number of gear ratios. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

## RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS:

Aisin Warner AW-1 / AWF8F35 / JWS 3324 / NWS-9638, Aston Martin 4G43-19A509-AA-S, Audi/Seat/Skoda/VW G052533 / G055005 / G055162 / G055540 / G060162 / G US000162, BMW ATF 2 / ATF 6 / 8322 0 (142 516)/(144 137)/(397 114)/(432 807) / 8322 2 (152 426)/(163 514) / (166 583)/(289 720)/(305 396)/(355 599)/(355 601), Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA / 68157995AA / 68171866AA / 68171869AA / 68218925AA, Daewoo 93165147 / 93165414 / 93744589 / 93744590, Fiat 9.5550-AV2/-AV5/-AV6, Ford Mercon® LV/SP / WSS-M2C938-A / ATF C-ML5, GM Dexron® VI, Honda DW-1 / Type 3.0/3.1 / Ultra II / e:HEV, Hyundai/Kia/Mitsubishi ATF-J2 / SP-IV/SP-IV M/RR/SPH-IV, Infiniti/Nissan/Renault/Suzuki Matic -S/Fluid W / Altima Hybrid, Jaguar Fluid 8432 / 02JDE 26444, Jaso 1A LV / 2A, Jacto JR712E, Land Rover LR0022460 / LR023288 / TYK500050, Lexus/Toyota WS / THS-II, THS 5th gen., Mazda ATF-FZ/-F-1/-N-1/-S-1 / Skyactive-Hybrid, MB 236.12/14, Opel/Vauxh./Saab 93 165 147/414/483, Opel/Saturn 88863400 / 88863401, Tesla Model S/3/X, Volvo 31256675 / 31256774 / AW TF-80-SC/-SD, ZF 6/8/9 speed.

4615.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION

ULTRA  
FETRASM. AUTOM.  
AUTOM. TRANSM.FUEL  
ECONOMYHYBRID  
COMPATIBLE

## ATF DX ULV

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante, "ultra fuel-economy", per autovetture con trasmissioni automatiche ad elevato numero di rapporti. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Ultra fuel-economy lubricant for automatic transmissions of cars with high number of gear ratios. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

4620R00

RACCOMANDAZIONI PAKELO/  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

Aisin Warner AW-2, Audi/Seat/Skoda/  
VW G053001 / G060542, BMW ATF 7  
/ 8322 2 413 477, Ford Mercon® ULV  
/ XT-12-QLUV / WSS-M2C949-A, GM  
Dexron® ULV / 19352619, Mazda ATF A7,  
MB 236.15, MB 236.16, MB 236.17, Nissan  
Matic -P / 999MP-MTP10P, Peugeot/ PSA  
1635056080, Volvo 31492172 / 312492173.

## APPLICAZIONE / APPLICATION

TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

## ATF PC SYNTH 7

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni automatiche a 7 rapporti di ultima generazione di autovetture Mercedes Benz.

*Lubricant for new generation 7-speed automatic transmissions of Mercedes Benz cars.*

4515.37

## APPLICAZIONE / APPLICATION

TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

## ATF PC SYNTH 9

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni automatiche a 9 rapporti di autovetture di ultima generazione Mercedes Benz.

*Lubricant for 9-speed automatic transmissions of Mercedes Benz latest generation cars.*

4515.N9

OMOLOGAZIONE / APPROVAL:  
MB-Approval 236.17

## APPLICAZIONE / APPLICATION

TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONSHYBRID  
COMPATIBLE

## DCT TRANSMISSION FLUID

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni a doppia frizione con frizioni in bagno d'olio. Trova impiego anche in trasmissioni a doppia frizione con frizione a secco. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Lubricant for Dual Clutch Transmission with wet clutches. It can also be used in several Dual Clutch Transmission with dry clutches. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

## PERFORMANCE LEVELS:

Audi/Seat/Skoda/VW G 052 171 / G 052 182 / G 052 512 / G 052 529 / G 055 529, BMW 8322 0 440 214 / 8322 2 147 477 / 8322 2 148 578 / 8322 2 148 579 / 8322 2 167 666 / 8322 2 433 157, Bugatti Veyron, Chrysler/Dodge 68044345EA, Citroen 9734.S2, Ferrari TF DCT-F3, Fiat 9.55550-MZ-6, Ford M2C936A (WSD-M2C200-D2), Ford USA XT-11-QDC / 1 490 761 / 1 490 763 / WSS-M2C218-A1 / F-DC / KU7J M2C218AA, MB 235.73 (A 001 989 98 03 09) / 236.21 (A 001 989 85 03) / 236.22 (A 000 989 61 04)\* / 236.24 (A 002 989 04 03) / 236.25 (A 001 989 86 03) / 239.21 (A 001 989 85 03)\*, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I (MZ320065) / TC-SST 6-speed, Nissan Transmission Oil R35 Special (999MP-GTRT00P), Peugeot 9734.S2, Porsche 999 917 080 00 / 999 917 080 01 / 000 043 207 29 / 000 043 207 30 / 000043020, Renault EDC Transmission / 77 11 785 243 / 77 11 579 594, Volkswagen TL 52182 / TL 52512 / TL 52529 / Golf GTE DQ400E , Volvo 1161838 / 1161839. (\*) low viscosity.

4516.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION

TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONSHYBRID  
COMPATIBLE

## CVT TRANSMISSION FLUID

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni a variazione continua a cinghia metallica (belt-CVT) ed a catena metallica (chain-CVT) sviluppate da differenti Costruttori. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Lubricant for belt and chain Continuously Variable Transmissions (b-CVT and c-CVT) designed by several Constructors. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

## RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS:

Aisin Warner JWS 3320, Audi/Seat/Skoda/VW G 052 180 / G 052 516, BMW/Mini Cooper EZL 799 / EZL 799A / 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 / ZF CVT VT1, Chevrolet DEX-CVT (22688912), Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 / NS-2, Daihatsu Amix CVTF 3320 / CVTF-DC / CVTF-DFC\* / CVTF-DFE\* / TC, Ford CVT23 / CVT30 / WSS-M2C928A / WSS-M2C933A / XT-7-QCTF / Mercon C® / Escape Hybrid eCVT, GM/ Saturn DEX-CVT / CVTF I-Green 2\*, Honda CVTF / HCF-2 / HMMF / iMMD, Hyundai/Kia SPCVT 1 / Genuine CVTF, Infiniti/Nissan NS-1 / NS-2 / NS-2V / NS-3\* / N-CVT / Altima Hybrid, Lexus/Toyota CVTF 3320 / TC / FE\*, Mazda CVTF 3320 / Skyactive-Hybrid, MB 236.20 (28 CVT) / A 001 989 46 03, Mitsubishi Dia Queen CVTF-J1 / -J4\* / -J4+\* / ECO J4\*, Opel/Vauxh. 19 40 713 (93 160 536) / (95 529 854), Peugeot Elfmatic CVT / -MV, Punch EZL 799 / EZL 799A / CVTF-EX1, Renault Elfmatic CVT / -MV / -CK / -SK / -FK, Subaru CV-30 / e-CVTF / i-CVTF (K0425Y0710) / Lineartronic CVTF / -2 / -3 / HT CVTF / - LV\* / NS-2, Suzuki CVTF 3320 / -4401 / -TC / CVT Green 1 / Green 2\* / NS-2 / TC, Volkswagen TL 52180 / TL 52516, Volvo CVTF 4959, ZF CVT VT1 / -VT1F. (\*) low viscosity.

4517.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION

TRASM. MECC.  
MEC. TRANSM.HYBRID  
COMPATIBLEFULL  
ELECTRIC

## EKTRON

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante interamente sintetico, di elevatissime prestazioni, specifico per trasmissioni elettriche (eAxles) di veicoli ibridi o completamente elettrici. Idoneo per trasmissioni a singolo rapporto o più marce e anche per il raffreddamento diretto del motore elettrico (wet eMotor).

*Fully synthetic, high-performance lubricant specific for eAxles of hybrid and full electric vehicles. Suitable for both single and multispeed transmissions and also in case of direct cooling of electric engine (wet eMotor).*

## RACCOMANDAZIONI PAKELLO / PAKELLO RECOMMENDATIONS

Audi eTron / eTron Sportback, BAIC EU-Series, BYD Qin Pro EV, ChangAn, Chevrolet Bolt / Bolt EV / Spark / Volt, Ford E-Transit / F-150 Lightning / Focus Electric / Mustang Mach E, GAC Aion S/LX/V, Geely, GMC Hummer EV, GWM (with BorgWarner dry eAxles), Honda Clarity FCEV / e / e-Advance / Fit EV, Hyundai Ioniq, Kia e-Niro, Lexus RX / UX300e, Lucid Air, Mazda MX-30, MB EQA / EQB / EQC / EQE / EQS / EQV, E-Sprinter, MG MG5 EV, Nissan Leaf / e-NV200, Opel Ampera E, Polestar Model 2, Porsche Taycan 4S, Renault Fluence Z.E. / Kangoo Z.E. / Twizy / Zoe Z.E., SAIC MG ZS EV, Scion iQ EV, Tesla Model 3 / Model 3 Dual Motor / Model S / Model X / Model Y / Model X90D, Toyota Mirai, Volkswagen e-Golf, Volvo XC40 (BEV only, SUV), XiaoPeng G3.

2480.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION

TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

## GLOBAL GEAR DLS

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni meccaniche e differenziali autobloccanti.

*Lubricant for mechanical transmission and Limited Slip Differential.*

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-5, MIL-L-2105D

0176.24

**SAE 80W-90**

0176.27

**SAE 85W-140**

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

## GEAR TS PLUS

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni manuali di autovetture e furgoni. / Lubricant for manual transmissions of passenger cars and vans.

## RACCOMANDAZIONI PAKELO / PAKELO RECOMMENDATIONS

API GL-4, BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4, Fiat MZ6 / MZ7, Ford WSS-M2C200-D2, GM 19259104 (BOT 303) / 1940004 / 1940764 / 1940768 (SAE 75W-80), MB 235.10, Nissan MTX-XZ / MTX-XZ TL (JR Type), PSA B71 2315 / B71 2316 (HBVFE) / B71 2330, Special Honda MTF / MTF-II / MTF-III, Transfelf NFJ / NFP / TRJ / TRP / TRT / TRX / TRZ, Volvo 97308 / 97309, VW G 009 317, VW G 052 171 / G 052 178 / G052 512 / G 052 527 / G 052 532 / G 052 726, VW G 055 512 / G 055 532, VW G 060 726, VW G 070 726.

2450.47

## SAE 75W-80

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

## GEAR TS PLUS

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni manuali di autovetture e furgoni.

*Lubricant for manual transmissions of passenger cars and vans.*

2450.48

## SAE 75W-85

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI MECCANICHE

## GLOBAL GEAR

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni meccaniche, cambi e differenziali non autobloccanti.

*Lubricant for mechanic transmissions, gear boxes and not limited slip differentials.*

2451.24

## SAE 80W-90

RACCOMANDAZIONI PAKELO  
PAKELO RECOMMENDATIONS:

API GL-4, Fiat MZ1, Ford WSD-M2C200-C, GM 1940182 / 1940764 / 1940768 (SAE 75W-90), Special Gear Oil MTF 94, VW G 050.

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-4 / GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

## GLOBAL GEAR CBS

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Con base sintetica / Synthetic-based

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per trasmissioni meccaniche, differenziali non autobloccanti e riduttori finali.

*Lubricant for transmissions, not limited slip differentials and final drivers.*

2452.95

**SAE 80W-110**

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-4 / GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI MECCANICHE  
MECHANICAL TRANSMISSIONS

## GLOBAL GEAR TSS

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante interamente sintetico ad elevata stabilità alle sollecitazioni meccaniche per differenziali non autobloccanti e trasmissioni anche fortemente caricate.

*High shear stable lubricant for not limited slip differentials and manual transmissions also working under heavy duty conditions.*

2454.23

**SAE 75W-90**

2454.26

**SAE 80W-140**

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-4 / GL-5 / MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360

## APPLICAZIONE / APPLICATION



SISTEMI IDRAULICI  
HYDRAULIC SYSTEMS

## GEARSPEED FM 12

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico con **ALPHA-TECH®** / Fully synthetic with **ALPHA-TECH®**

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per sistemi elettroidraulici di trasmissioni meccaniche automatizzate.

*Lubricant for electrohydraulic systems of automated mechanical transmissions.*

0473.00

RACCOMANDAZIONI PAKELO /  
PAKELO RECOMMENDATIONS

Chrysler MS-90030-H1, Fiat 9.55550-SA1.



## APPLICAZIONE / APPLICATION



SISTEMI IDRAULICI  
HYDRAULIC SYSTEMS

## LIQUID LHM

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fluido idraulico di colore verde-giallo fluorescente per circuiti idropneumatici integrati di sospensioni, di freni e frizioni e di impianti idroguida di alcune autovetture ove specificatamente previsto un fluido di tipo "LHM". Idoneo per sistemi funzionanti anche a bassissime temperature.

*Green-yellow fluorescent coloured fluid designed for brake/suspension hydro-pneumatic system of several vehicles where requested a "LHM" type of fluid. Suitable for hydraulic systems working even at very low temperatures.*

## PERFORMANCE LEVELS:

ISO 7308, PSA B 71 2710

2464.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION



SISTEMI IDRAULICI  
HYDRAULIC SYSTEMS

## LIQUID GREEN HYDRAULIC

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fluido di colore verde per i moderni sistemi idraulici centrali di autovetture (impianti idroguida, sospensioni, freni/frizioni, sistemi di trazione e stabilità, trasmissioni manuali automatizzate, etc.).

*System green coloured fluid designed for modern car central hydraulic systems (power steering, suspensions, brakes/clutches, stability and traction system, automated manual transmissions, etc.).*

## PERFORMANCE LEVELS:

DIN 51524 Part 3, ISO 7308, ZF TE-ML 02K. Audi TL 52 146.00, Audi G 002 000 A2, Bentley RH 5000, BMW/Mini 81 11 1 468 041 / 82 11 0 148 132 / 83 29 0 429 567, Chrysler, Dodge, Ford WSS-M2C204-A, GM/Opel, Jeep, MB 345.0, MB 001 989 24 03 10 / 001 989 24 03 12 / Q 1 32 0001, Porsche 000 043 203 33, Saab 3032 380, Volvo 11 61 529, VW TL 52 146.00.

The product is also recommended when the following performances are requested: Audi/VW A0E 041 020 10, G 004 000 M2 / G 004 000 M7 / G 004 000 M8 / G 004 012, BMW 81 22 9 407 549 / 81 22 1 468 879, GM/Opel B 040 2012, Hyundai 00232-19017, Land Rover LR003401, Porsche 000 043 206 56, Saab 93160548, Volvo 11 61 317 / 30741424, VW TL 52 146.01.

2465.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION

**BRAKE FLUID EXTRA DOT 5.1**

FRENI  
BRAKES

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fluido freni sintetico non siliconico ad alte prestazioni per impianti frenanti sia a disco, sia a tamburo. Idoneo per sistemi frenanti dotati di dispositivi elettronici per il controllo della stabilità e della frenata. Può trovare applicazione anche in alcuni servocomandi di frizioni di autoveicoli. Rispetta i limiti DOT 5.1 previsti per i fluidi freni.

*Non silicone high performance synthetic brake fluid for disc and drum braking systems. Suitable for braking systems with electronic antilock and stability devices. Suitable also for vehicles with friction servo-control systems. Fully complying with DOT 5.1 brake fluids performance limits.*

## PERFORMANCE LEVELS:

FMVSS N° 116 - DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925

0267.00

## APPLICAZIONE / APPLICATION

**BRAKE FLUID 404**

FRENI  
BRAKES

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Interamente sintetico / Fully synthetic

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fluido freni sintetico non siliconico ad alte prestazioni per impianti frenanti sia a disco, sia a tamburo. Idoneo per sistemi frenanti dotati di dispositivi elettronici per il controllo della stabilità e della frenata. Può trovare applicazione anche in alcuni servocomandi di frizioni di autoveicoli. Rispetta ampiamente i limiti DOT 4 previsti per i fluidi freni.

*Non silicone high performance synthetic brake fluid for disc and drum braking systems. Suitable for braking systems with electronic antilock and stability devices. Suitable also for vehicles with friction servo-control systems. Fully complying with DOT 4 brake fluids performance limits.*

## PERFORMANCE LEVELS:

FMVSS N° 116 - DOT 3 / DOT 4, SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Classe 6, BMW Group (BMW/Mini/Rolls-Royce) QV 34 001, BYD, Ford Motor Company WSS - M6C65 - A2, Geely (Geely Brands, Volvo Car), GM Europ (Opel, Saab, Vauxhall) GMW 3356, PSA (Peugeot/Citroen) STL S 71 2114, Qoros, Shanghai GM (Buick, Chevrolet, Cadillac) GMW 3356, VW 501 14, VW Group (Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW) TL - VW 766 Z.

4132.00





# CLASSIC



PER AUTO D'EPOCA

FOR CLASSIC CARS

**pakelo**  
LUBRICANTS



# CLASSIC

PER AUTO D'EPOCA  
FOR CLASSIC CARS



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

I lubrificanti della serie Pakelo Classic, sono prodotti specifici per le vetture storiche che utilizzano il meglio della chimica moderna nel rispetto dell'autenticità motoristica del passato. Le tolleranze costruttive e il diverso tipo di guarnizioni delle vetture d'epoca, necessitano di **additivazioni detergenti, disperdenti, antiossidanti ed inhibitori della corrosione**, specifici per evitare fenomeni di: 1) accumulo di cenere metallica nelle camere di combustione; 2) eccessivi consumi d'olio per il logoramento delle guarnizioni in carbonio; 3) addensamenti alle alte temperature con formazioni di lacche che intasano filtri e le fasce piston; 4) corrosione e ruggine delle parti interne del motore; 5) fuliggine, usura dei metalli e depositi di combustione secondari.

*Pakelo Classic range of lubricants is a series of products specific for Vintage Cars. It combines the best of the modern chemistry with a deep respect for the past mechanic authenticity. Engine construction tolerances and different use of gaskets of Vintage Cars require dedicated products. Pakelo Classic lubricants satisfy these requirements thanks to its adequate additive package that provides **detergent, dispersant, antioxidant and anticorrosion properties**, **specific for Vintage Cars**, to avoid phenomena such as: 1) formation of hard deposits in the combustion chamber; 2) high oil consumption due to wear of carbon gaskets; 3) oil thickening at high temperatures and formation of lacquers and varnishes that can cause filters blocking and piston rings sticking; 4) corrosion and rust of engine inner parts; 5) soot thickening, metal wear and combustion deposits.*

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## CLASSIC 50s MOTOR OIL

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante unigrado per motori di autovetture e motociclette d'epoca costruite fino agli anni '50. Idoneo per motori a 4 tempi sia benzina che Diesel.

*Monograde engine oil for vintage cars and motorcycles built till '50s. Suitable for both 4 stroke gasoline and Diesel engines.*

0450.04

**SAE 30**

0450.06

**SAE 50**LIVELLO / LEVEL: *Classic*

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## CLASSIC 60s MOTOR OIL

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante multigrado per motori di autovetture e motociclette d'epoca costruite tra gli anni '50 e gli anni '70. Idoneo per motori a 4 tempi sia benzina sia Diesel.

*Multigrade engine oil specific for classic cars and motorbikes built between '50s and '70s. Suitable for 4 stroke gasoline and Diesel engines.*

0451.22

**SAE 20W-50**LIVELLO / LEVEL: *Classic*PERFORMANCE LEVELS:  
API SF / CC

## APPLICAZIONE / APPLICATION

MOTORE  
ENGINE

## CLASSIC 70s MOTOR OIL

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante multigrado per motori di autovetture storiche costruite dopo gli anni '70.  
Idoneo per motori a 4 tempi benzina e Diesel, sia aspirati sia turbocompressi.

*Multigrade engine oil specific for classic cars built after '70s.*

*Suitable for 4 stroke and Diesel engines, naturally aspirated or turbocharged.*

0452.18

**SAE 15W-40**

0452.21

**SAE 15W-50**LIVELLO / LEVEL: *Classic*

## PERFORMANCE LEVELS:

API SL / CF

## APPLICAZIONE / APPLICATION

TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

## CLASSIC IDRO-MATIC OIL

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante multifunzionale per trasmissioni automatiche di autovetture storiche costruite tra gli anni '50 e gli anni '70.

*Multipurpose lubricant for automatic transmissions of classic cars built between '50s and '70s.*

0454.00

## PERFORMANCE LEVELS:

TASA (Type A Suffix A)

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

**CLASSIC 50s GEAR OIL**

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture d'epoca costruite fino agli anni '50.

*Lubricant for gearboxes, differentials and mechanical transmissions of classic cars built until '50s.*

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-3

0456.12

**SAE 90**

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

**CLASSIC 60s GEAR OIL**

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lubrificante per cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture d'epoca costruite tra gli anni '50 e gli anni '70.

*Lubricant for gearboxes, differentials and mechanical transmissions of classic cars built between '50s and '70s.*

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-4 / GL-5

0457.12

**SAE 90**

## APPLICAZIONE / APPLICATION



TRASMISSIONI AUTOMATICHE  
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

**CLASSIC 70s GEAR OIL**

## TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE

Minerale / Mineral

## PERFORMANCE LEVELS:

API GL-4 / GL-5

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION


Lubrificante per cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture d'epoca costruite dopo gli anni '70.

*Lubricant for gearboxes, differentials and mechanical transmissions of classic cars built from '70s.*

0458.24

**SAE 80W-90**





Nella foto ingranaggi perfettamente lubrificati anche se operanti in condizione di forte contaminazione d'acqua.

*The image portrays perfectly lubricated racing gears despite of the bad situation of water contamination.*

# MANUTENZIONE / MAINTENANCE



**pakelo**  
LUBRICANTS

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

HYBRID  
COMPATIBLE

## RED COOLANT OAT

### QUALITÀ / QUALITY

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology

### OMOLOGAZIONE / APPROVAL:

MB-Approval 325.3



### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Refrigerante/anticongelante per motori, a base di glicole etilenico e con pacchetto inibitore di corrosione a base di sali di acidi organici (OAT Coolant). Esente da nitriti, ammine, fosfati, silicati e borati. Prodotto concentrato. DA DILUIRE IN ACQUA PRIMA DELL'USO. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Magenta coloured engine coolant based on ethylene glycol that needs to be diluted with water before using it. It contains a corrosion inhibitor package based on organic acid salts (OAT coolant). It is free of nitrites, amine, phosphates, silicates and borates. It effectively protects engine cooling systems against overheating, frost, corrosion and deposits. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

### PERFORMANCE LEVELS:

AFNOR NFR 15-601, AS 2108-2004, ASTM D3306 / D4985, ASTM D6210 (Type I-FF), ASTM D7583, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ÖNORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005. Audi/Bentley/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL-774-D/F, BMW LC-07, DAF MAT 74002, Daimler-Mercedes Benz MB-Approval 325.3 / 326.3 (Ready Mix), Deutz DQC CB-14, Ferrari (from MY 2010), MAN 324 Typ SNF, MINI Cooper D (from MY 2007 to MY 2011), MTU MTL 5048, Porsche (from MY 1996 to MY 2009), Volkswagen G12/G12+.

**Raccomandazioni Pakelo / Pakelo Recommendations:** IVECO 18-1830-A002.

4803.00

**PURO/CONCENTRATED**

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

HYBRID  
COMPATIBLE

## RED COOLANT OAT 50

### QUALITÀ / QUALITY

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Prodotto pronto all'uso, miscelato con acqua demineralizzata. Protezione dal gelo: -38°C.

*Ready to use product which has been pre-mixed with demineralized water. Frost protection: -38°C.*

4853.S0

**PRONTO / READY TO USE**

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

HYBRID  
COMPATIBLE

## RED COOLANT SI-OAT

### QUALITÀ / QUALITY

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Anticongelante/refrigerante di colore magenta a base glicole etilenico da diluire in acqua prima dell'uso. Contiene un pacchetto inibitore di corrosione basato su sali di acidi organici e silicati (Si-OAT coolant). È esente da nitriti, ammine, fosfati e borati. Risulta efficace per proteggere il circuito di raffreddamento ed i suoi componenti vitali dal surriscaldamento, dal congelamento, dalla corrosione e dai depositi. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Magenta coloured engine coolant concentrate based on ethylene glycol that needs to be diluted with water before using it. It contains a corrosion inhibitor package based on organic acid salts and silicates (Si-OAT coolant). It is free of nitrites, amines, phosphates and borates. It effectively protects engine cooling systems against overheating, frost, corrosion and deposits. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

### PERFORMANCE LEVELS:

AS 2108-2004, ASTM D3306 / D4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ÖNORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005. Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-G, Bundeswehr SY7025 acc. to TL 6580-0038-6, Cummins CES 14603, Daimler-Mercedes Benz MB-Approval 325.5 / 325.6 / 326.5 (Ready Mix) / 326.6 (Ready Mix), Deutz DQC CC-14, Irizar / S. COOP from September 2016, Liebherr Minimum LH-01-COL3A, MAN Truck & Bus 324 Typ Si-OAT, MAN Diesel & Turbo for High Speed MAN 175D, MTU MTL 5048 (selected engines), Porsche (from MY 1996), Volkswagen G12++.

**Raccomandazioni Pakelo / Pakelo Recommendations:** Audi/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-J, Volkswagen G13.

4804.00

## PUBBLICATO / CONCENTRATED

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

HYBRID  
COMPATIBLE

## RED COOLANT SI-OAT 50

### QUALITÀ / QUALITY

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology


### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Prodotto pronto all'uso, miscelato con acqua demineralizzata. Protezione dal gelo: -38°C.

*Ready to use product which has been pre-mixed with demineralized water. Frost protection: -38°C.*

4854.S0

## PRONTO / READY TO USE



**OMOLOGAZIONE / APPROVAL:**  
MB-Approval 326.5.

APPLICAZIONE / APPLICATION



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

## GREEN COOLANT PSI-OAT

QUALITÀ / QUALITY

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Anticongelante/refrigerante a base di glicole etilenico da diluire in acqua prima dell'uso. Contiene un pacchetto inibitore di corrosione basato su sali di acidi organici, fosfati e silicati (PSi- OAT coolant). È esente da nitriti, ammine e borati. Risulta efficace per proteggere il circuito di raffreddamento ed i suoi componenti vitali dal surriscaldamento, dal congelamento, dalla corrosione e dai depositi.

*Engine coolant concentrate based on ethylene glycol that needs to be diluted with water before use. It contains a corrosion inhibitor package based on organic acid salts, phosphates and silicates (PSi-OAT coolant). It is free of nitrites, amines and borates. It effectively protects engine cooling systems against overheating, frost, corrosion and deposits.*

PERFORMANCE LEVELS:

AS 2108-2004, ASTM D3306 / D4985 / D6210 / D7583, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ÖNORM V 5123, PN-C40007:2000, SAE J1034, SANS 1251:2005. Caterpillar EC-1, Deutz DQC CC-14, MAN Diesel & Turbo for High Speed MAN175D, SDF (Same Deutz-Fahr) for all models, Volvo Cars TR-31854114-002.

**Raccomandazioni Pakelo / Pakelo Recommendations:** BMW LC-18.

4806.00

**PURO/CONCENTRATED**

APPLICAZIONE / APPLICATION



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

## GREEN COOLANT PSI-OAT 50

QUALITÀ / QUALITY

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Prodotto pronto all'uso, miscelato con acqua demineralizzata. Protezione dal gelo: -38°C.

*Ready to use product which has been pre-mixed with demineralized water. Frost protection: -38°C.*

4856.SO

**PRONTO / READY TO USE**

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

HYBRID  
COMPATIBLE

## RED COOLANT PSI-OAT

**QUALITÀ / QUALITY**

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Anticongelante/refrigerante a base di glicole etilenico da diluire in acqua prima dell'uso. Contiene un pacchetto inibitore di corrosione basato su sali di acidi organici, fosfati e silicati (PSi- OAT coolant). È esente da nitriti, ammine e borati. Risulta efficace per proteggere il circuito di raffreddamento ed i suoi componenti vitali dal surriscaldamento, dal congelamento, dalla corrosione e dai depositi. Idoneo anche per veicoli ibridi dell'ultima generazione.

*Engine coolant concentrate based on ethylene glycol that needs to be diluted with water before use. It contains a corrosion inhibitor package based on organic acid salts, phosphates and silicates (PSi-OAT coolant). It is free of nitrites, amines and borates. It effectively protects engine cooling systems against overheating, frost, corrosion and deposits. Suitable also for latest generation hybrid vehicles.*

**PERFORMANCE LEVELS:**

AS 2108-2004, ASTM D3306 / D4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ÖNORM V 5123, PN-C40007:2000, SAE J1034, SANS 1251:2005. Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-L, Deutz DQC CC-14 Volkswagen G12evo.

4805.00

## PURO/CONCENTRATED

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

HYBRID  
COMPATIBLE

## RED COOLANT PSI-OAT 50

**QUALITÀ / QUALITY**

BASF Glysantin® with Organic Acid Technology

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Prodotto pronto all'uso, miscelato con acqua demineralizzata. Protezione dal gelo: -38°C.

*Ready to use product which has been pre-mixed with demineralized water. Frost protection: -38°C.*

4855.S0

## PRONTO / READY TO USE



## YELLOW COOLANT LONG LIFE



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Refrigerante/anticongelante per motori, a base di glicole etilenico e con pacchetto inibitore di corrosione a base di sali di acidi organici (OAT Coolant). Esente da nitriti, ammine, fosfati, silicati e borati. Prodotto concentrato. **DA DILUIRE IN ACQUA PRIMA DELL'USO.**

*Engine coolant/anti-freeze based on ethylene glycol, with a corrosion inhibitor package based on organic acids salts (OAT Coolant).*

*Free of nitrites, amines, phosphates, silicates, borates. Concentrate product. **TO BE DILUTED WITH WATER BEFORE USE.***

### PERFORMANCE LEVELS:

ASTM D3306, ASTM D6210 (Type I-FF), CNH MAT 3624, Caterpillar GCM34, Caterpillar/Perkins, Claas, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Isuzu UD trucks, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5212, Mack VCS-2, John Deere Power Systems, Renault Trucks, Tata Motors, Voith, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks & Buses VCS-2.

**Raccomandazioni Pakelo / Pakelo Recommendations:** ASTM D4985, Alstom, Aston Martin, CNH MAT 3724, Daimler Trucks & Buses Evobus, Freightliner, DAF, Daimler Truck DTFR 29C110 (325.3) / DTFR 29D110 (326.3) - Ready Mix, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97B44-D, GM Chevrolet GMW 3420, Great Wall GWM, Hitachi, Ingersoll Rand Thermo King, Isuzu, IVECO 18-1830-A002, Kobelco, Komatsu 07.892 (2017), Leyland Trucks, Mahle Behr, MAN 324 Typ SNF, Mitsubishi MHI, Paccar, Renault/Nissan 41-01-001/- S Type D, Stellantis Group (Abarth/AlfaRomeo/Chrysler/Dodge/Fiat/JEEP/Lancia Maserati/Opel/Vauxhall/PSA), Suzuki Santana Motors, Vestas Wind Systems, Yanmar, ZF AG.

4796.00

### PURO / CONCENTRATED

## YELLOW COOLANT LONG LIFE 50



ANTIGELI E REFRIGERANTI  
ANTIFREEZES AND COOLANTS

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Prodotto **biodegradabile** pronto all'uso, miscelato con acqua demineralizzata. Protezione dal gelo -38°C.

**Biodegradable** ready to use product which has been pre-mixed with demineralized water. Frost protection: -38°C.

4846.S0

### PRONTO / READY TO USE

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



GRASSO  
GREASE

## MOLY SUPER BLACK

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Grasso di colore grigio-nero addensato con saponi di litio, additivato con elevata percentuale di Bisolfuro di Molibdeno. Presenta superiori caratteristiche EP ed elevate prestazioni antiusura ed antiattrito. Indicato per molteplici impieghi in componenti meccaniche soggette a vibrazioni, carichi elevati e sovraccarichi d'urto.

*Gray-black in colour grease thickened with a lithium soap and with high percentage of Molybdenum Bisulphate additive. It possesses superior EP characteristics, high anti-wear and anti-friction properties. Suitable for several uses in mechanical components subjected to vibrations, heavy loads and impact overloads.*

2466.00

**NLGI 2**

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



GRASSO  
GREASE

## WHITE GREASE T

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Grasso speciale idrorepellente di colore bianco avorio addensato con saponi di litio, contenente additivazione solida di biossido di titanio ed una specifica additivazione antiruggine. Particolarmente indicato per la lubrificazione e protezione antiruggine di componenti meccanici sottoposti all'azione dilavante dell'acqua.

*Ivory white coloured special water repellent grease thickened with a lithium complex soap. It possesses a solid titanium dioxide additive and a specific antirust additivation. Specifically recommended for lubrication and antirust protection of mechanical components subject to water washout.*

2469.00

**NLGI 2**

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ADDITIVO CARBURANTE  
FUEL ADDITIVES

## DEFA FLUID

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Additivo concentrato antiparaffinico per gasolio. Elimina inconvenienti dovuti all'intasamento dei filtri carburante alle basse temperature causati dall'agglomerazione delle paraffine. Indicato per il trattamento del gasolio in motori Diesel di qualsiasi tipo.

*Concentrated anti-paraffin additive for diesel. It eliminates the drawbacks due to the clogging of fuel filters at low temperatures caused by the agglomeration of paraffin. Indicated for the treatment of diesel fuel in any kind of diesel engine.*

0130.00



**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ADDITIVO CARBURANTE  
FUEL ADDITIVES

**DEFA FLUID 2**

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Additivo concentrato per gasolio. Elimina inconvenienti dovuti all'intasamento dei filtri carburante alle basse temperature causati dall'agglomerazione delle paraffine, incrementa il numero di cetano, migliora la combustione e riduce la fumosità del motore. Indicato per il trattamento del gasolio in motori Diesel di qualsiasi tipo.

*Concentrated additive for diesel. It eliminates the drawbacks due to the clogging of fuel filters at low temperatures caused by the agglomeration of paraffin, it increases the cetane number, improves combustion and reduces the level of engine smoke. Indicated for the treatment of diesel fuel in any kind of diesel engine.*

0130.N2

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ADDITIVO CARBURANTE  
FUEL ADDITIVES

**DEFA FLUID N**

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Additivo concentrato per gasolio con spiccata attività biostatica. Blocca la proliferazione di microrganismi che si possono formare nei serbatoi di gasolio, elimina inconvenienti dovuti all'intasamento dei filtri carburante alle basse temperature, migliora la combustione e riduce la fumosità del motore. Indicato per il trattamento del gasolio in serbatoi fissi ed in motori Diesel di qualsiasi tipo.

*Concentrated additive for diesel fuel with exceptional biostatic action. It blocks the proliferation of the micro-organisms that may form in diesel fuel tanks, eliminates the drawbacks caused by the clogging of fuel filters at low temperatures, improves combustion and reduces the level of engine smoke. Indicated for the treatment of diesel fuel in fixed tanks any kind of diesel engine.*

0130.LN

**APPLICAZIONE / APPLICATION**



ADDITIVO CARBURANTE  
FUEL ADDITIVES

**DEFA FLUID PLUS**

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Additivo concentrato multifunzionale per gasolio. Incrementa il numero di cetano, migliora la combustione e riduce la fumosità del motore. Indicato per il trattamento del gasolio in motori Diesel di qualsiasi tipo.

*Multi-purpose concentrated additive for diesel. It increases the cetane number, improves combustion and reduces the level of engine smoke. Indicated for the treatment of diesel fuel in any kind of diesel engine.*

0130.92

**APPLICAZIONE / APPLICATION**

## **GEFA FLUID**



ADDITIVO CARBURANTE  
FUEL ADDITIVES

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Additivo multifunzionale per benzina specificatamente sviluppato per pulire l'intero sistema di alimentazione in una singola applicazione. Riduce in modo significativo i depositi presenti in camera di combustione, sulle valvole e sugli iniettori. Aiuta a ripristinare le prestazioni originali del motore migliorando la potenza fornita e riducendo consumi ed emissioni.

*Multifunctional gasoline additive specifically developed to clean the entire fuel system in one single application. It reduces significantly combustion chamber, valve and fuel injector deposits. It helps in restoring "like new" engine performance, it improves power and fuel economy and it reduces emissions.*

4130.00

**FLACONE / BOTTLE: 200 ml (only)**

**APPLICAZIONE / APPLICATION**

## **OCTANE BOOSTER**



ADDITIVO CARBURANTE  
FUEL ADDITIVES

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Additivo prestazionale per benzina sviluppato per incrementare il numero di ottani (R.O.N. e M.O.N.). Il prodotto aiuta a ridurre i depositi dell'intero sistema di alimentazione. Migliora la potenza fornita dal motore, l'accelerazione del veicolo e riduce consumi ed emissioni.

*Performance gasoline additive specifically developed to increase Octane Number (R.O.N and M.O.N.) of gasoline itself. The use of this product also helps to reduce deposits in the entire fuel injection system. It improves power, acceleration and fuel economy and it reduces emissions.*

4131.00

**FLACONE / BOTTLE: 200 ml (only)**





## TAVOLA SINOTTICA / SUMMARY TABLE



## APPROFONDIMENTI / TECHNICAL FOCUS





# TAVOLA SINOTTICA / SUMMARY TABLE



AUTOVETTURE / PASSENGER CARS

APPLICAZIONE APPLICATION	TIPO / TYPE	PRODOTTO / PRODUCT	VISCOSITÀ VISCOOSITY	CODICE CODE	TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE	LIVELLI DI PRESTAZIONE PERFORMANCE LEVELS	IMBALLI PACKAGING	
Motore Engine	RACING ☑ Mid/Low S.A.P.S.	KRYPTON RACING	0W-40	4241.81	Interamente sintetico con ALPHA-TECH® / Fully synthetic with ALPHA-TECH®	Ref. pag. 19	1000 lt, 209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt	
			5W-50	4241.85				
			10W-60	4241.67				
	PREMIUM ★ Mid/Low S.A.P.S.	KRYPTON XT LA-V	0W-30	1841.80		Ref. pag. 25		
			5W-30	1841.83		Ref. pag. 25		
			5W-40	1841.84		Ref. pag. 26		
		KRYPTON XT LA	5W-30	1441.83		Ref. pag. 26		
			5W-40	1441.84		Ref. pag. 27		
			5W-30	1446.83		Ref. pag. 27		
	PREMIUM ★ Full S.A.P.S.	KRYPTON XT	0W-40	4441.83		Ref. pag. 28		
			5W-30	4441.81				
			5W-40	4441.84				
	REGULAR ● Full S.A.P.S.	MULTISINT EVO	10W-40	4002.17	Con base sintetica / Synthetic-based	Ref. pag. 29	209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt	
		MULTI-V EVO	15W-40	4000.18	Minerale (Multigrado) / Mineral (Multigrade)	Ref. pag. 29		
			15W-50	4000.21				
			20W-50	4000.22				
	Classic Full S.A.P.S.	CLASSIC 50s MOTOR OIL	30	0450.04	Minerale (Unigrado) / Mineral (Unigrade)	Ref. pag. 47	209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt	
			50	0450.06				
		CLASSIC 60s MOTOR OIL	20W-50	0451.22	Minerale (Multigrado) / Mineral (Multigrade)	Ref. pag. 47		
		CLASSIC 70s MOTOR OIL	15W-40	0452.18		Ref. pag. 48		
			15W-50	0452.21				
Solo per motori che consentono l'impiego di oli Fuel Economy Only for engines that allow the use of Fuel Economy oils	RACING ☑ Mid/Low S.A.P.S.	KRYPTON RACING	0W-20	4241.96	Interamente sintetico con ALPHA-TECH® / Fully synthetic with ALPHA-TECH®	Ref. pag. 19	1000 lt, 209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt	
		PREMIUM ★ Mid/Low S.A.P.S.	KRYPTON FXT LA-P	0W-30	1432.80	Ref. pag. 30		
			KRYPTON FXT LA-F	0W-30	1431.80			
			KRYPTON FXT LA	5W-30	1442.83	Ref. pag. 30		
		KRYPTON FXT LA 1	5W-30	1448.83	Ref. pag. 31			

**TAVOLA SINOTTICA**  
SUMMARY TABLE

APPLICAZIONE APPLICATION	TIPO / TYPE	PRODOTTO / PRODUCT	VISCOSITÀ VISCOSEITY	CODICE CODE	TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE	LIVELLI DI PRESTAZIONE PERFORMANCE LEVELS	IMBALLI PACKAGING
  <b>Solo per motori che consentono l'impiego di oli Fuel Economy</b> <b>Only for engines that allow the use of Fuel Economy oils</b>	PREMIUM ★ Full S.A.P.S.	<b>KRYPTON FXT</b>	<b>0W-30</b>	4442.80	Interamente sintetico / Fully synthetic	Ref. pag. 31	1000 lt, 209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt
	PREMIUM ★ Mid/Low S.A.P.S.		<b>5W-30</b>	4442.83		Ref. pag. 32	
	REGULAR ● Mid/Low S.A.P.S.	<b>HELUM EVO</b>	<b>5W-30</b>	1443.83		Ref. pag. 32	
  <b>Solo per motori che consentono l'impiego di oli Ultra Fuel Economy</b> <b>Only for engines that allow the use of Ultra Fuel Economy oils</b>	<b>ULTRA</b>  <b>PREMIUM ★</b> Mid/Low S.A.P.S.	<b>KRYPTON HXT LA</b>	<b>0W-20</b>	1436.96	Interamente sintetico / Fully synthetic	Ref. pag. 32	1000 lt, 209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt
			<b>5W-20</b>	1436.82		Ref. pag. 34	
			<b>0W-20</b>	1842.96		Ref. pag. 33	
			<b>0W-20</b>	1437.96		Ref. pag. 33	
			<b>0W-20</b>	1440.96		Ref. pag. 34	
		<b>HELUM FXT</b>	<b>0W-16</b>	1443.11		Ref. pag. 34	
			<b>0W-20</b>	1443.96		Ref. pag. 35	
			<b>5W-20</b>	1443.82			
 Trasmissione Automatica Automatic Transmission	-	<b>MTF DX II D</b>	-	0021.00	Interamente sintetico / Fully synthetic	Ref. pag. 35	1000 lt, 209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt
		<b>ATF PC SYNTH</b>		4515.00		Ref. pag. 36	
		<b>ATF DX VI</b>		4615.00			
		<b>ATF DX ULV</b>		4620R00			
		<b>ATF PC SYNTH 7</b>		4515.37		Ref. pag. 37	
		<b>ATF PC SYNTH 9</b>	-	4515.N9			
		<b>DCT TRANSMISSION FLUID</b>		4516.00		Ref. pag. 38	
		<b>CVT TRANSMISSION FLUID</b>		4517.00			
		<b>CLASSIC IDRO-MATIC OIL</b>		0454.00		Ref. pag. 48	209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt





# TAVOLA SINOTTICA / SUMMARY TABLE



AUTOVETTURE / PASSENGER CARS

APPLICAZIONE APPLICATION	TIPO / TYPE	PRODOTTO / PRODUCT	VISCOSITÀ VISCOOSITY	CODICE CODE	TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE	LIVELLI DI PRESTAZIONE PERFORMANCE LEVELS	IMBALLI PACKAGING
Trasmissione Meccanica Mechanical Transmission		EKTRON	-	2480.00	Interamente sintetico / Fully synthetic	Ref. p. 39	1 lt
		GLOBAL GEAR DLS	75W-90	0176.23	Interamente sintetico con ALPHA-TECH® / Fully synthetic with ALPHA-TECH®	Ref. p. 19	1000 lt, 209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt
			75W-140	0176.43			
			75W-110	0176.75			
			80W-90	0176.24	Minerale (Multigrado) / Mineral (Multigrade)	Ref. pag. 39	
		GEAR TS PLUS	85W-140	0176.27			
			75W-80	2450.47	Interamente sintetico / Fully synthetic	Ref. p. 40	
			75W-85	2450.48			
		GLOBAL GEAR	80W-90	2451.24	Minerale (Multigrado) / Mineral (Multigrade)	Ref. p. 40	
		GLOBAL GEAR CBS	80W-110	2452.95	Con base sintetica / Synthetic-based	Ref. p. 41	
		GLOBAL RACEGEAR TS	75W-90	2453.23	Interamente sintetico con ALPHA-TECH® / Fully synthetic with ALPHA-TECH®	Ref. p. 20	
		GLOBAL GEAR TSS	75W-90	2454.23	Interamente sintetico / Fully synthetic	Ref. p. 41	
			80W-140	2454.26		Ref. p. 20	
			75W-140	2454.43			
		CLASSIC 50s GEAR OIL	90	0456.12	Minerale / Mineral	Ref. p. 49	209 lt. 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt
		CLASSIC 60s GEAR OIL	90	0457.12			
		CLASSIC 70s GEAR OIL	80W-90	0458.24		Ref. p. 49	
Sistemi Idraulici Hydraulic Systems		GEARSPEED FM 12	-	0473.00	Interamente sintetico con ALPHA-TECH® / Fully synthetic with ALPHA-TECH®	Ref. p. 41	1 lt
		LIQUID LHM		2464.00			
		LIQUID GREEN HYDRAULIC		2465.00	Ref. p. 42		
Freni Brakes		BRAKE FLUID RACING	-	0136.00	Interamente sintetico / Fully synthetic	Ref. p. 21	1 lt, 500 ml
		BRAKE FLUID EXTRA DOT 5.1		0267.00		Ref. p. 43	1 lt
		BRAKE FLUID 404		4132.00			

**TAVOLA SINOTTICA**  
SUMMARY TABLE

APPLICAZIONE APPLICATION	TIPO / TYPE	PRODOTTO / PRODUCT	VISCOSITÀ VISCOSITY	CODICE CODE	TIPOLOGIA BASE / BASE TYPE	LIVELLI DI PRESTAZIONE PERFORMANCE LEVELS	IMBALLI PACKAGING
 Grassi Greases	-	MOLY SUPER BLACK	-	2466.00	Minerale / Mineral	-	188 kg, 55 kg, 18 kg, 4,6 kg, 0,9 kg, 450 cc
		WHITE GREASE T		2469.00		-	
 Antigeli e Refrigeranti Antifreezes and Coolants	-	RED COOLANT OAT	PURO CONCENTRATED	4803.00	GLYSANTIN® Organic Acid Technology	Ref. p. 52	1000 lt. 209 lt, 60 lt, 20 lt, 4 lt, 1 lt
		RED COOLANT OAT 50	READY TO USE	4853.S0		Ref. p. 53	
		RED COOLANT SI-OAT	PURO CONCENTRATED	4804.00		Ref. 54	
		RED COOLANT SI-OAT 50	READY TO USE	4854.S0		Ref. 55	
		GREEN COOLANT PSI-OAT	PURO CONCENTRATED	4806.00		Ref. 56	
		GREEN COOLANT PSI-OAT 50	READY TO USE	4856.S0		Ref. 56	
		RED COOLANT PSI-OAT	PURO CONCENTRATED	4805.00			
		RED COOLANT PSI-OAT 50	READY TO USE	4855.S0			
		YELLOW COOLANT LONG LIFE	PURO CONCENTRATED	4796.00	Glicole Etilenico / Ethylene glycol		209 lt, 20 lt, 1 lt
		YELLOW COOLANT LONG LIFE 50	READY TO USE	4846.S0			
 Additivi carburante Fuel additives	-	DEFA FLUID	-	0130.00	-	-	209 lt, 20 lt, 1 lt
		DEFA FLUID 2		0130.32			209 lt, 20 lt, 1 lt, 200 ml
		DEFA FLUID N		0130.LN			
		DEFA FLUID PLUS		0130.92			
		GEFA FLUID	-	4130.00		-	200 ml
		OCTANE BOOSTER		4131.00			





# OLIO MOTORE: VISCOSITÀ E SPECIFICHE

## ENGINE OIL: VISCOSITY AND SPECIFICATIONS

### FAQ

POSso USARE UNA VISCOSITÀ DIVERSA DA QUELLA SUL LIBRETTO? / CAN I USE A DIFFERENT VISCOSITY FROM THE ONE INDICATED IN MY MANUAL?

**Consiglio Pakelo:** come regola no, ma per usi/stili di guida sportivi consultaci: pakelo@pakelo.it **Pakelo Advice:** not as a rule, but for sporty uses/driving styles consult us at pakelo@pakelo.it

SAE J300 Gradi Viscosimetrici Viscosity Grades	Viscosità a freddo, CCS - ASTM D5293 / Low Temperature Cranking Viscosity - ASTM D5293		Pompatilità a freddo, MRV - ASTM D4684 / Low Temperature Pumping Viscosity - ASTM D4684		Viscosità Cinematica a caldo - ASTM D445 / High Temperature Kinematic Viscosity ASTM D445		Viscosità Dinamica a caldo ad elevato sforzo di taglio, HT-HS - ASTM D4683 / High Temperature High Shear Rate Viscosity ASTM D4683	
	cP (centiPoise)		cSt (centiStoke) @ 100°C		cP (centiPoise) @ 150°C			
	Max. @ temp. °C	Max. @ temp. °C	Min.	Max.	Min.			
<b>0W</b>	6200 @ -35°C	60000 @ -40°C	3.8	-	-	-		
<b>5W</b>	6600 @ -30°C	60000 @ -35°C	3.8	-	-	-		
<b>10W</b>	7000 @ -25°C	60000 @ -30°C	4.1	-	-	-		
<b>15W</b>	7000 @ -20°C	60000 @ -25°C	5.6	-	-	-		
<b>20W</b>	9500 @ -15°C	60000 @ -20°C	5.6	-	-	-		
<b>25W</b>	13000 @ -10°C	60000 @ -15°C	9.3	-	-	-		
<b>8</b>	-	-	4.0	< 6.1	-	> 1.7		
<b>12</b>	-	-	5.0	< 7.1	-	> 2.0		
<b>16</b>	-	-	6.1	< 8.2	-	> 2.3		
<b>20</b>	-	-	6.9	< 9.3	-	> 2.6		
<b>30</b>	-	-	9.3	< 12.5	-	2.9		
<b>40</b>	-	-	12.5	< 16.3	-	3.5 (0W/5W/10W-40 grades)		
<b>40</b>	-	-	12.5	< 16.3	-	3.7 (15W/20W/25W-40, 40 grades)		
<b>50</b>	-	-	16.3	< 21.9	-	3.7		
<b>60</b>	-	-	21.9	< 26.1	-	3.7		

⌚ DATA EMISSIONE: GENNAIO 2015 / EMISSION DATE: JANUARY 2015



## APPROFONDIMENTI TECNICI MOTORE / ENGINE TECHNICAL FOCUS

**API**

American Petroleum Institute

In vigore / Current

**API SP – Top Levels**



**API SN (Motori / Engines < 2020)**

**API SM (Motori / Engines < 2010)**

**API SL (Motori / Engines < 2004)**

**API SJ (Motori / Engines < 2001)**

**API SH (Motori / Engines < 1996) – Obsoleta / Obsolete**

**API SG (Motori / Engines < 1993) – Obsoleta / Obsolete**

**ILSAC**

International Lubricants Standardization and Approval Committee

**GF-6A  
(2020)**



API SP + migliori prestazioni in fatto di protezione dall'usura derivata dai sistemi di pre-accensione a bassa velocità (LSP), migliorata protezione ad alte temperature dai depositi su pistoni e turbocompressori, più stringenti controlli su mordie e lacche, migliorate prestazioni fuel economy e protezione dei sistemi di controllo delle emissioni, nonché protezione di motori che operano con carburanti con contenuto di etanolo fino a E85.

API SP + better protection against low-speed pre-ignition (LSP), timing chain wear protection, improved high temperature deposit protection for pistons and turbochargers, more stringent sludge and varnish control, improved fuel economy, enhanced emission control system protection and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85.

**GF-6B  
(2020)**

Si applica solo agli oli lubrificanti con viscosità SAE di 0W-16. Include tutti i test relativi alla GF-6A.  
Applies only to oils having an SAE viscosity grade of 0W-16. Includes all tests related to the GF-6A.

**GF-1 + GF-2 + GF-3 + GF-4 + GF-5** (Da / From 01/05/21) Obsolete / Obsolete

**JASO**

Japanese Automotive Standards Organization

Fa riferimento agli standard giapponesi. Classifica gli oli in due classi:  
It refers to Japanese standards. It classifies oils in two classes:

**DL-1**

**DH-1, DH-2**

Veicoli leggeri diesel che supportano oli motore **Fuel Economy**

Light diesel vehicles that support **Fuel Economy** engine oil

Veicoli industriali diesel  
Industrial diesel vehicles

**ACEA**

European Automobile Manufacturers' Association

ACEA valuta parametri chimici (rif. lettera) e fisici (rif. numero)

ACEA assesses **chemical** (ref. Letter) and **physical parameters** (ref. Number).

**CHIMICA / CHEMISTRY**

ACEA C

**MID/LOW S.A.P.S.**

Contenuto medio o basso di ceneri solfataste, fosforo e zolfo.  
Medium or low content of sulphated ash, phosphorus and sulphur.

ACEA A/B

**FULL S.A.P.S.**

Chimica Standard senza particolari limiti  
Standard chemistry without particular limits.

ACEA

Livello crescente di compatibilità con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (DPF, TWC, SCR, etc)

Increasing level of compatibility with gas post-treatment devices (DPF, TWC, SCR, etc)

**FISICA / PHYSICS**

I numeri delle specifiche ACEA differenziano le diverse categorie dell'olio motore. Tra i parametri fisici c'è anche il **valore HT-HS** che misura la viscosità dinamica (cP) la quale permette di capire se un olio è Fuel Economy o meno.

The numbers of the ACEA specifications diversify the different engine oil categories. Among the physical parameters is also the **HT-HS value** that measures the dynamic viscosity (cP) which allows to understand whether an oil is Fuel Economy or not.

**Valore HT-HS a pagina seguente.**  
**HT-HS value** on next page.





**POSso USARE OLI FUEL ECONOMY SU TUTTI i MOTORi?**  
CAN FUEL ECONOMY OILS BE USED ON ALL ENGINES?

**Consiglio Pakelo:** no, segui le specifiche della vettura, perché in esse sono già comprese le informazioni sul Fuel Economy. / **Pakelo Advice:** no, the vehicle specifications must be followed because they already include the information on Fuel Economy.

### COME INFLUISCE L'HT-HS SUL RISPARMIO CARBURANTE?


HOW DOES THE HT-HS VALUE AFFECT FUEL ECONOMY?


Il valore HT-HS (High Temperature, High Shear) misura la viscosità dinamica in cP (centipoise), in altre parole la viscosità di un lubrificante a 150°C sottoposto a elevato stress meccanico.

HT-HS value (High Temperature, High Shear) measures the dynamic viscosity in cP (centipoise), in other words the viscosity of a lubricant at 150°C under high shear stress.

**HT-HS BASSO = FILM SOTTILE DI LUBRIFICANTE = MINOR ATTRITO VISCOSO TRA LE PARTI MECCANICHE = RISPARMIO CARBURANTE**

**LOW HT-HS = THIN FILM OF LUBRICANT = LESS VISCOUS FRICTION BETWEEN THE MECHANICAL PARTS = FUEL SAVINGS**







# OLIO PER TRASMISSIONI: VISCOSITÀ E SPECIFICHE

## OIL FOR TRANSMISSIONS: VISCOSITY AND SPECIFICATIONS


La viscosità dell'olio per trasmissioni è regolamentata dalla SAE J306 e non va confusa con la viscosità dell'olio motore regolamentata dalla SAE J300.

*Transmission oil viscosity is regulated by SAE J306 and must not be confused with engine oil viscosity which is regulated by SAE J300.*

SAE J306 Gradi Viscosimetrici Viscosity Grades	Massima Temperatura per viscosità di 150.000cP, (°C) - ASTM D2983 Maximum Temperature for Viscosity of 150,000cP, (°C) -ASTM D2983		
	Max.	Min.	Max.
70W	-55	3.8	-
75W	-40	3.8	-
80W	-26	8.5	-
85W	-12	11.0	-
65	-	3.8	<5.0
70	-	5.0	<6.5
75	-	6.5	<8.5
80	-	8.5	<11.0
85	-	11.0	<13.5
90	-	13.5	<18.5
110	-	18.5	<24.0
140	-	24.0	<32.5
190	-	32.5	<41.0
250	-	41.0	-

⌚ DATA EMISSIONE: FEBBRAIO 2019  
EMISSION DATE: FEBRUARY 2019

$$\begin{aligned} \bullet 1 \text{ cP} &= 1 \text{ mPa}\cdot\text{s} \\ \bullet 1 \text{ cSt} &= 1 \text{ mm}^2/\text{s} \end{aligned}$$



**pakelo**  
LUBRICANTS



MADE IN ITALY

**PAKELO MOTOR OIL S.P.A. A.S.U.**

Viale delle Fontanelle, 54 - 37047 San Bonifacio VR – IT  
T. +39 045 610 1643 - [pakelo@pakelo.it](mailto:pakelo@pakelo.it)

**PAKELO.COM**

[fb.me/pakelo.lubricants](https://fb.me/pakelo.lubricants)

[instagram.com/pakelo.lubricants](https://instagram.com/pakelo.lubricants)

**pakelo**  
LUBRICANTS